

AVISTA pure EVO PRIME SWE 10W-40

Högkvalitativ och bränslebesparande motorolja för kommersiella fordon (diesel Euro I - VI) från AVISTA pure EVO PRIME serien med extremt långa serviceintervaller och lågt askinnehåll. Speciellt formulerad för svenska (men även andra) fordon.

Applikation

Lastbil, diesel, moderna avgasrenande system

Egenskaper

- Bränslebesparande
- långa serviceintervaller
- utmärkt kolvrenhet
- lågt slitage och sotformation
- stabila smörjegenskaper
- åldersbeständig
- stabil viskositet
- låga avgasemissioner
- motorrenhet
- låg askhalt

Godkännande

Deutz DQC IV-10LA
MAN M3477, M3271-1
Scania LA

Specifikation

ACEA E6/E7/E9
API CJ-4
Cummins CES 20081
Caterpillar ECF-3
Detroit Diesel DCC 93K218
JASO DH-2
Mack EO-O PP
MTU TYPE 3.1
Renault RLD-3
Volvo VDS-4

Rekommendation

Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		10W-40
Densitet @ 15 °C	DIN ISO 12185	g/cm ³	0,850 - 0,880
Kin viskositet @ 100 °C	DIN 51562-1	mm ² /s	13,3 - 14,7
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 150
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	5,1 - 6,7
Dyn. viskositet @ -25 °C	DIN 51377	mPa*s	max. 7 000
Flampunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Lägsta flyttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -36

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.