

AVISTA pulse EVO PRIME 2 STROKE

Extremt avancerad PIB (poly iso-buten) baserad tvåtaktsolja från AVISTA EVO PRIME serien för luft- och vattenkylda motorer, speciellt för motorcyklar för att möta samtliga krav enligt JASO FD / ISO-L-EGD.

Applikation

luft- och vattenkylda tvåtaktsmotorer
motorcyklar förblandat bränsle eller oljeinjektor

Egenskaper

- motverkar kolformation
- reducerar avgaser
- mycket låg rökformering

Godkännande

Specifikation

API TC
JASO FD
ISO-L-EGD

Rekommendation

Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		---
Densitet @ 15°C	DIN ISO 12185	g/cm ³	0,842 - 0,872
Kin viskositet @ 40°C	DIN 51562-1	mm ² /s	25 - 55
Kin viskositet @ 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	6,8 - 8,2
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 135
Flampunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 130
Lägsta flytttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -36

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.