

AVISTA pure EVO CI-4 TS 15W-40

Åldersbeständig motorolja för kommersiella fordon (diesel Euro I - V) samt äldre personbilar (bensin) från AVISTA pure EVO serien för att möta kraven från en mängd OEM.

Applikation

Lastbil, diesel, lämplig för API CD, CE, CF-4, CG-4, CH-4

Egenskaper

- åldersbeständig
- anpassad för EGR ventil
- stabil viskositet
- låga avgasemissioner
- motorrenhet

Godkännande

Deutz DQC III-10

Mack EO-N

MAN M3275-1

MB Approval 228.3, 229.1

Renault RLD-2

Volvo VDS-3

Specifikation

ACEA E7, A3/B4

API CI-4/SL

JASO DH-1 -17

Global DHD-1

Cummins CES 20078

Detroit Diesel DDC93K215

IVECO

MTU TYPE 2

Rekommendation

Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		15W-40
Densitet @ 15 °C	DIN ISO 12185	g/cm ³	0,863
Kin viskositet @ 100 °C	DIN 51562-1	mm ² /s	13,5 - 14,9
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 140
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	10,0 - 12,0
Dyn. viskositet @ -20 °C	DIN 51377	mPa*s	max. 7 000
Flampunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 210
Lägsta flytttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -30

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.