

AVISTA pulse EVO 4 STROKE 10W-50

Fyrtaktsolja från AVISTA EVO serien för motorcyklar med oljesmord koppling som behöver möta samtliga krav enligt JASO MA2.

Applikation

motorcykel med våtkoppling

Egenskaper

- mycket stark oljefilm
- enastående friktionsegenskaper

Godkännande

Specifikation

Rekommendation

JASO MA2
API SN

Teknisk data

| Parameter | Metod | Enhet | |
|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| SAE Klass | SAE J 300 | | 10W-50 |
| Densitet @ 15 °C | DIN ISO 12185 | g/cm ³ | 0,838 - 0,868 |
| Kin viskositet @ 100 °C | DIN 51562-1 | mm ² /s | 18,2 - 19,7 |
| Viskositetsindex | DIN ISO 2909 | | min. 161 |
| Dyn. viskositet @ -25 °C | DIN 51377 | mPa*s | max. 7 000 |
| Total Base Number | DIN ISO 3771 | mg KOH/g | 6,5 - 8,2 |
| Flämpunkt (COC) | DIN ISO 2592 | °C | min. 200 |
| Lägsta flyttemperatur | DIN ISO 3016 | °C | max. -36 |

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.