

AVISTA pure EVO GER 10W-40

Högkvalitativ motorolja för kommersiella fordon (diesel Euro I - VI) från AVISTA pure EVO serien för att tillgodose kraven och specifikationerna från en mängd OEM. Speciellt formulerad för tyska (men även andra) fordon.

Applikation

Lastbil, diesel, moderna avgasrenerande system

Egenskaper

- utmärkt kolvrenhet
- långa serviceintervaller
- motverkar cylinderpollering
- lågt slitage och sotformation
- stabila smörjegenskaper

Godkännande

Deutz DQC IV-10LA
MAN M3477, M3271-1
Mack EO-N
MB-Approved 228.51
MTU TYPE 3.1
Renault RLD-3
Volvo VDS-3

Specifikation

ACEA E6/E7

Rekommendation

Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		10W-40
Densitet @ 15 °C	DIN ISO 12185	g/cm ³	0,844 - 0,870
Kin viskositet @ 100 °C	DIN 51562-1	mm ² /s	12,9 - 14,3
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 155
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	9,3 - 11,3
Dyn. viskositet @ -25 °C	DIN 51377	mPa*s	max. 7 000
Flampunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 210
Lägsta flyttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -33

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.