

AVISTA peak EVO GL5 LS 80W-90

Modern och mångsidig transmissionsolja från AVISTA peak EVO serien för användning i extremt belastade hypoidskurva växlar som kräver limited-slip (LS) egenskaper som möter de högt ställda kraven i växlar med differentialbroms. Transmissionsoljan säkerställer utmärkt vidhäftning vid högt belastande applikationer samt säkerställer differentialens egenskaper genom tillsatt limited-slip additiv. Skyddar effektivt hypoidväxlen även under extrema förhållanden.

Applikation

Transmissionsolja, hypoidskurna växlar, differentialbroms

Egenskaper

- extreme belastningsegenskaper
- bättre skydd mot slitage till följd av aktiva EP additiv
- enastående "limited-slip"-egenskaper
- åldersbeständig
- oxidationsstabil även vid höga temperaturer
- fördelaktiga skumning- och luftsepareringsegenskaper
- stabil viskositet

Godkännande

Specifikation

Rekommendation

API GL-5 Limited Slip

Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		80W-90
Densitet @ 15 °C	DIN ISO 12185	g/cm ³	0,875 - 0,905
Kin viskositet @ 100 °C	DIN 51562-1	mm ² /s	14,3 - 15,3
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 110
Neutraliseringstal	DIN 51558-1	mg KOH/g	1,7 - 2,7
Flampunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Lägsta flytttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -27

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.