

AVISTA pure EVO CI-4 TS 20W-50

Åldersbeständig motorolja för kommersiella fordon (diesel Euro I - V) samt äldre personbilar (bensin) från AVISTA pure EVO serien för att möta kraven från en mängd OEM.

Applikation

Lastbil, diesel, lämplig för API CD, CE, CF-4, CG-4, CH-4

Egenskaper

- åldersbeständig
- anpassad för EGR ventil
- stabil viskositet
- låga avgasemissioner
- motorrenhet

Godkännande

Specifikation

ACEA E7, A3/B4
API CI-4/SL
JASO DH-1 -17
Global DHD-1
Deutz DQC II-10
Detroit Diesel DDC93K215
Mack M3275-1
MB 228.3
Renault RLD-2
Volvo DVS-3

Rekommendation

Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		20W-50
Densitet @ 15°C	DIN ISO 12185	g/cm ³	0,860 - 0,890
Kin viskositet @ 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	16,2 - 17,8
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 135
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	10,0 - 12,0
Dyn. viskositet @ -15°C	DIN 51377	mPa*s	max. 9 500
Flampunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 210
Lägsta flyttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -36

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.