

## AVISTA pace EVO PRIME GER 5W-30

En kraftfull, bränslebesparande och högkvalitativ personbilmotorolja (bensin, diesel) från AVISTA pace EVO PRIME serien med enastående egenskaper vad det gäller motorrenhet och åldersbeständighet. I första hand formulerad för specifikationer för tyska fordonsmodeller.

### Applikation

Personbil, bensin, diesel, icke bakåtkompatibel (med referens till MB 229.6)

### Egenskaper

- extremt bränslebesparande
- reducerar avlagringar och slitage
- åldersbeständig
- viskositetsstabil
- låg avgasemission
- motorrenhet
- kolvrenhet
- långa serviceintervaller

### Godkännande

MB-Approval 229.6

### Specifikation

API SL  
ACEA A5/B5, A1/B1

### Rekommendation

### Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		5W-30
Densitet @ 15 °C	DIN ISO 12185	g/cm <sup>3</sup>	0,840 - 0,870
Kin viskositet @ 100 °C	DIN 51562-1	mm <sup>2</sup> /s	9,3 - 10,7
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 155
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	9,4 - 11,0
Dyn viskositet @ -30 °C	DIN 51377	mPa*s	max. 6 600
Flampunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Lägsta flytttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -39

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.

### DAXOIL AB

Box 23 • Gyllerogatan 1 • 233 21 Svedala • Tel. 040-402610 • Fax. 040-403112  
Internet: [www.daxoil.se](http://www.daxoil.se) • E-post: [info@daxoil.se](mailto:info@daxoil.se)