

AVISTA pure EVO SWE 10W-40

Högkvalitativ motorolja för kommersiella fordon (diesel Euro I - VI) från AVISTA pure EVO serien för att möta samtliga krav för specifikationen ACEA E4/E7 samt kraven från en mängd OEM. Speciellt formulerad för svenska (men även andra) fordon.

Applikation

Lastbil, diesel, moderna avgasrenande system

Egenskaper

- utmärkt kolvrenhet
- långa serviceintervaller
- motverkar cylinderpollering
- lågt slitage och sotformation
- stabila smörjegenskaper

Godkännande

Deutz DQC III-18
MAN M3277
Mack EO-N
MB-Approved 228.5
MTU TYPE 3
Renault RLD-
Volvo VDS-3
Scania LDF-3

Specifikation

ACEA E4/E7
DAF Extended Drain
Cummins CES 20072
Ford WSS-M2C212-A1

Rekommendation

API CI-4

Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		10W-40
Densitet @ 15 °C	DIN ISO 12185	g/cm ³	0,850 - 0,880
Kin viskositet @ 100 °C	DIN 51562-1	mm ² /s	12,5 - 13,5
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 160
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	15,6 - 17,2
Dyn. viskositet @ -25 °C	DIN 51377	mPa*s	max. 7 000
Flämpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 220
Lägsta flyttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -33

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.